

DURASTRIPE™

Fleksibel gulvmerketape



Member of SP Group A/S

ERGOMAT

DURASTRIPE™



Sikkerhet

Rådet for De europeiske Fellesskaps direktiv av 30. november 1989 (31989L0654) om minimumsforskrifter for sikkerhet og sunnhet i forbindelse med arbeidsstedet (første sær-direktiv i henhold til artikkel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EF) (89/654/EF) fastlegger minimumskrav til sikkerhet og sunnhet på arbeidsstedet (artikkel 1).

I henhold til direktivet:

- Skal særlige fluktveier og nødutganger avmerkes i henhold til de nasjonale bestemmelser. Avmerkningen skal anbringes på hensiktsmessige steder og skal være varig (4.5).
- Adgangsveier for personer og/eller gods skal dimensjoneres i overensstemmelse med det potensielle antall brukere og virksomhetens art. Anvendes det transportmidler på adgangsveier, skal der være avsatt en tilstrekkelig sikkerhetsavstand til gående ferdsel (12.2).
- Adgangsveier for kjøretøyer skal merkes i en passende avstand fra dører, porter, passasjer for gående ferdsel, korridorer og trapper (12.3).
- I den utstrekning lokalenes anvendelse og utstyr gjør det påkrevet for å sikre beskyttelse av arbeidstagerne, skal adgangsveiene avmerkes (12.4).
- Hvis arbeidsstedene omfatter farlige områder, som på grunn av arbeidets art innebærer risiko for arbeidstagerne eller fare for at gjenstander kan falle ned, skal slike områder så vidt mulig avsperras for å hindre uvedkommende arbeidstagerne i å ferdes på disse områder.
Det skal treffes passende foranstaltninger for å beskytte de arbeidstagerne, som har adgang til de farlige områdene. De farlige områdene skal være tydelig avmerkede (12.5).

Det fleksible gulvmerkingssystemet DuraStripe™ kan hjelpe til med å oppfylle minimums-kravene for sikkerhet og sunnhet på arbeidsstedet.

Definisjon "arbeidssted"

Ved "arbeidssted" forstås et sted, som er bestemt for å omfatte arbeidsplasser, og som er beliggende i virksomhetens og/eller institusjonens bygninger, herunder ethvert annet sted på virksomhetens og/eller institusjonens område som arbeidstageren har adgang til som et ledd i sitt arbeide (artikkel 2).



DuraStripe™ Multiflex

DuraStripe™ Multiflex er et meget fleksibelt og holdbart merkesystem, som monteres som tape.

DuraStripe™ Multiflex kan anvendes i tørre, våte og/eller nedkjølte områder ved temperaturer fra -40°C til $+40^{\circ}\text{C}$.

Tapen består av en PVC-folie med akryllim. Tapen er meget fleksibel og har en glatt overflate, som er enkel å rengjøre.

DuraStripe™ Multiflex leveres i ruller à 30 meter i 3 bredder og i 7 klare farger.



DuraStripe™ Tegn

DuraStripe™ leveres som tegn og symboler og utvalget er økende.

Påføringen er hurtig og enkel og krever ikke produksjonsstopp eller tørketid.

Systemet har bokstaver og tall som man kan lage ord og nummerering med, etc.

Perfekt til merkning av logistikkområder i for eksempel lagerhaller, hvor paller, gods, trucker etc. plasseres. Effektiv i produksjonsområder o. lign., hvor innretningen ofte endres og hvor nye arbeidsområder skal markeres med en farge på gulvet.

Rondeller, føtter, piler, stoppskilter etc. som f. eks. kan anvendes til å vise vei, farlige områder, lage buer eller foreta reparasjoner med.

I henhold til EF direktivet skal farlige områder være tydelig avmerket, transportveier skal være tydelig markerte og fluktveier og nødutganger skal være hensiktsmessig avmerket.





Signs	Size
DuraStripe™ Pil	10x7x7 cm
DuraStripe™ Fot	8x23 cm
DuraStripe™ Rondel liten	Ø: 5 cm
DuraStripe™ Rondel medium	Ø: 7,5 cm
DuraStripe™ Rondel stor	Ø: 10 cm
DuraStripe™ Bokstaver (A-Z)	H: 9,5 cm
DuraStripe™ Tall, små (0-9)	H: 9,5 cm
DuraStripe™ Tall, store (0-9)	H: 18 cm
DuraStripe™ STOP liten	10 cm
DuraStripe™ STOP medium	30 cm
DuraStripe™ STOP stor	40 cm
DuraStripe™ STOP ekstra stor	50 cm

Fordeler ved det fleksible DuraStripe™ gulvmerkesystemet:

- Enkel og hurtig påføring
- Sparer tid i forhold til å male striper eller symboler på gulvet
- Slitesterkt materiale som krever lite eller intet vedlikehold
- Fjernes lett i tilfelle av layoutendringer
- 2 års garanti





DuraStripe™ Påføring

DuraStripe™ påføres lett og enkelt enten manuelt eller ved hjelp av DuraStripe™ applikatoren.

Det er meget viktig, at overflaten, som skal avmerkes, er omhyggelig rengjort for støv, skitt og oljerester. Det kan være nødvendig å avfette overflaten.

Overflaten må være tørr innen påføringen påbegynnes. Det anbefales å anvende et kraftig rengjøringsmiddel og etterfølgende skylle med rent, varmt vann og tørre av overflaten med en fuktig klut.

Det beste resultatet oppnås, hvis den rengjorte overflaten ikke er for kald.

DuraStripe™ Applikator

DuraStripe™ Applikatoren gjør påføringen lettere og hurtigere.

Sørg for at krittspor, kniv og målebånd er tilgjengelig. Krittlinen sikrer en god rettesnor å kjøre applikatoren etter og dette sikrer et perfekt resultat med en rett avmerking.








DuraStripe™ rullen plasseres i Applikatoren og deretter 'kjører' man av sted.



Manuell påføring av DuraStripe™



Litt etter litt fjernes baksiden og tapen trykkes på gulvet for å oppnå maksimal vedheft.









DuraStripe™ kan leveres i

							
Ruller	RAL 1023	RAL 3020	RAL 9003	RAL 5017	RAL 6032	RAL 2009	RAL 9005
5 cm	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
7,5 cm	✘	✘	✘				
10 cm	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Tegn	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘

















	Materiale	Lim på tape	Tykkelse
Multiflex	PVC	Akryl	1,4 mm

DuraStripe™ datablad

-  Meget velegnet
-  Variabel (test produktet i de rette omgivelser)
-  Ikke egnet

Limeegenskaper:	Multiflex
Glatt metal (aluminium/jern/stål)	
Epoxygulv med sklisikker sand	
Epoxygulv glatt	
Betong (rent)	
Klinkergulv	
Vinylgulv	
Kulde (-10° C) Aluminium	
Fukt (Vann) Aluminium	
Min. anvendelsestemperatur	- 40° C
Max. anvendelsestemperatur	+ 40° C
Anbefalt montasjetemperatur	> - 5° C

Kjemikalieresistens:

Utendørs	
Mineralske oljer	
Vegetabilske oljer	
Skjæreolje/kjøle/skjærevæske (inneholdende amin og esterforbindelser)	
Basiske væsker pH: 7 - 9,5	
Sterke basiske væsker pH: 9,5 - 14	
Syrer pH: 2 - 7	
Sterke syrer pH: 0 - 2	
Desinfeksjonsmidler	
Alkohol	
Vannlige oppløsninger med klor	
Oppløsningsmidler (aromatiske/alifatiske)	
Halogenerte organiske oppløsningsmidler	
Phtalater (og andre bløtgjørere)	
Acetater og aldehyd	
Ketoner (acetone)	

Fjerning av DuraStripe™

Hvis det er rester av lim fra tapen etter fjerning av tapen, fjernes denne best ved bruk av et oppløsningsmiddel. NMP (N-metylpyrrolidon) kan anbefales til de fleste underlag.

Prøv først oppløsningsmidlet på et mindre område.

Garanti

DuraStripe™ leveres med en begrenset garanti mot produksjonsfeil på 2 år fra kjøpsdato.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av gjenstander, f.eks. paller, som enten er skjøvet eller trukket på tvers av tapen. Garantireklamasjoner begrenses til utskiftning av DuraStripe™.

DURASTRIPE™

a quality product from ERGOMAT



Floor-Tec Norge AS

Løxaveien 15 – 1351 Rud
Postboks 57 – 1309 Rud
Telefon 67174600
Telefaks 67174601
floortec@online.no
www.floortec.no

ERGOMAT

www.ergomat.com