



## DuraStripe® Datablad

Type	Multiflex	X-Treme	Supreme	Lean	Hazard	Inline Print
Materiale	Corona -behandlet PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Lim	Acryl	Gummibasert	Gummibasert	Acryl	Acryl	Gummibasert
Tykkelse	1,0 mm	0,75mm	0,9 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,9 mm
Hardhet	85 Shore A	98 Shore A	95 Shore A	95 Shore A	95 Shore A	95 Shore A
Farge	gul, rød, hvit blå, grønn orange, sort	gul, rød, blå orange, sort, hvit, grønn og marine blå	gul, rød, hvit blå, grønn orange, sort	gul, rød, hvit blå, grønn orange, sort	sort/gul rød/hvit sort/hvit	gul med sort eller rød skrift hvit med blå skrift
Bredde, cm	5 - 7,5 - 10	5 - 7,5 - 10	5 - 7,5 - 10 - 86,5	5 - 7,5 - 10 - 86,5	5 - 7,5 - 10 - 86,5	5 - 7,5 - 10
Vedheft: 1 = dårlig, 10 = super			<b>X-Treme</b>	<b>Multiflex</b>	<b>Lean/Hazard</b>	<b>Supreme/ Inline print</b>
Slett metall (aluminium/jern/stål)			10	10	10	10
Epoxygulv med sklisikker sand			8	6	4	8
Epoxygulv, slett			8	8	8	8
Betong ( rent )			7	7	7	7
Fliser			8	7	7	8
Vinyl			5	8	8	5
Kulde (-10 C) aluminium			1	5	5	1
Fukt (vann) aluminium			6	6	6	6
Anvendelsestemperatur (min. temp.)			-20°C	-40°C	-40°C	-20°C
Anvendelsestemperatur (max. temp.)			- 40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Anbefalt montasjetemperatur			>+15°C	> +15°C	> +15°C	> +15°C
Minimums montasjetemperatur			+ 5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Kjemikalieresistens					Resistens-egenskap	
Utendørs					God	
Mineralske oljer					Betinget	
Vegetabilske oljer					God	
Skjæreolje/kjøle/skjærevæsker (m. amin og esterforbindelser)					God	
Basiske væsker pH: 7 - 9,5					God	
Sterke basiske væsker pH: 9,5 - 14					God	
Syrer pH: 2 - 7					God	
Sterke syrer pH: 0 - 2					God	
Desinfeksjonsmidler					God	
Alkohol					God	
Vann oppløsninger med klor					Betinget	
Oppløsningsmidler (aromatiske/alifatiske)					Dårlig	
Halogenerede organiske oppløsningsmidler					Dårlig	
Phthalater (og andre bløtgjørere)					Dårlig	
Acetater og aldehyd					Dårlig	
Ketoner (acetone)					Dårlig	



### Rengjøringsveiledning før montasje:

Underlaget, der DuraStripe® skal monteres, må være rent. Med det menes fettfritt, støvfritt og tørt. Det anbefales å vaske med en kraftig såpeblanding, og skylle med rent vann og til sist tørking med en fuktig klut.

### Rengjøring av DuraStripe® :

Skitten DuraStripe rengjøres med varmt vann og såpe.

DuraStripe tåler ikke kraftige oppløsningsmidler, men syrer og baser.

### Fjerning av tapen:

Limrester fra tapen fjernes med et oppløsningsmiddel

1. Anvendes `citro clean` påføres det med klut på limet
  2. Bruk en stiv gulvbørste og børst over limet
  3. De oppløste limrester kan tørkes opp med en tørr klut
  4. Vask gulvet med såpe eller evt. Husholdningssprit for å fjerne fett på overflaten
- Husk å bruke personlige vernemidler før rengjøring. Prøv først rengjøringsproduktet på underlaget.

### Montasjeveiledning:



Montasjeredskaper



Vask gulvet grundig innen montasje. Underlaget skal være fettfritt, støvfritt og tørt før montering.  
Merk opp med kritt der hvor DuraStripen skal legges ut.



Trekk tapefolien av i små etapper langs krittstreken og trykk på tapen for å få maksimalt feste.



Ved lange stykker med DuraStripe kan man med stor fordel benytte en DuraStripe applikator

Hjørnene skjæres til med kniv



### Garanti:

DuraStripe leveres med en begrenset garanti mot produksjonsfeil på 2 år fra kjøpsdato.

Garantien dekker ikke skade forårsaket av gjenstander som f.eks paller som skubbes eller trekkes over på tværs av tapen.

Garanti reklamasjoner begrenses til utskiftning av DuraStripe.